

HD OB 導播機採購規格

1. 相容性: HD 及 12G 可切換式。(輸入輸出卡及背板需交換, 請提出說明)
2. Video 格式: HD:1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p、720/59.94p、720/50p。
3. 輸入: HD-SDI/3G ≥ 64 路。
4. 輸出: HD-SDI/3G ≥ 48 路。
5. Still/Clip: Still 與 Clip 各品牌定義名稱與功能不盡相同、各代理商請配置給予我方最優化規格需求, 我方將依規格作為評比分數標準。
相關支援參考如下: TGA、BMP、TIF、PNG 圖檔格式類型、FM CHANNEL 至少支援 8CH 以上(動、靜態 VK 影像)、主機內建圖檔備份儲存媒體。
6. 系統同步: 支持 BB 及 Tri-Sync 的輸入/輸出。
7. M/E: 4M/E (具備實體 4ME 功能)。
8. 輸入圖框同步器: ≥ 64 ch Frame synchronizer 功能。
9. 顏色校正 CCR: Input HD ≥ 64 ch/Output HD ≥ 48 ch。
10. 操作控制面板: 實體 4M/E 獨立操作面板、每 ME 不少於 32 個直切按鍵/液晶或 OLED 螢幕顯示、推把操作含 BKGD 及 KEYS TRANS 功能。
主要要具備不小於 10 吋以上 GUI Menu 觸控螢幕含完整旋鈕調整功能, 若不能符合請提出搭配或選配觸控螢幕、及滑鼠控制設備。
11. Keyer: HD 模式每 ME 至少 4 路 KEYS、每路 KEYS 皆須具備全配之 FULL KEY MODE 含 LUMINANCE、LINEAR、CHROMA、PATTERN、KEY WIPE PATTERN 等 KEY MODE、及 2.5D RESIZE 功能、P/P BUS 須具備 4 路 DOWNSTREAM KEY、功能需求同 ME KEYS、全部 ME 皆須具備 ME & KEYS 之獨立及全局記憶快速存取功能。
12. 3D DVE 功能: 內含全配之獨立 4-CH 3D DVE、具備各式 3D 特效調整及開框完整功能。
13. Multi-Viewer: 最少具備獨立 2-ch 以上, 可選擇窗口多種分割畫面組合。
14. 記憶功能: 記憶功能各品牌名稱與功能不盡相同, 各代理商請配置給予我方最優化規格需求, 我方將依規格作為評比分數標準。
15. Tally 界面: GPI-in 不少於 15 ch in, GPI-out(Tally-out)不少於 64 ch out。
16. AUX 控制面板: 提供 8 組獨立的 16 按鍵以上之液晶或 OLED 顯示面板之

Aux panel。

- 17.主機與切換台都必須內含雙電源配置，同時須備份主機與切換台備份電源各 1 組及系統 SSD 或 HDD。
- 18.全機保固 3 年，另外提供 7 年零件供應，總共需要 10 年零件供應。
同時提供全年無休 24 小時維修服務技術支援。
- 19.此案含更換 OB 車新導播機責任施工，含以上施工所需線材與耗材等。
- 20.另外需提供一台 16ch Multiview 設備提供監看操作使用。
- 21.以上規格為最基本規格，我方將依照各代理商提供規格進行評比分數標準。
- 22.若提供規格有差異請提出改善或替代方案。
- 23.提供我方原廠 3 名 TD/PD 原廠教育訓練，另外台內教育訓練 2 梯次以上，
台內教育訓練依實際需求調整次數。